Ugelli per usi speciali
Special use nozzles

IN3812 - R16898 - AW15020

Iniettori a sifone tipo - IN3812 - *Suction liquid mixer types*

Gli iniettori tipo IN3812 assolvono la funzione di miscelare, mediante l'aspirazione, un additivo con un liquido primario (generalmente acqua) sfruttando il principio del tubo Venturi. Sono disponibili con portate da 8 a 20 litri per minuto e con attacchi di ingresso maschio o femmina da 3/8" e filettatura Gas conica (BSPT - UNI 339). L'attacco in uscita è esclusivamente maschio con misure di 3/8" e 1/2" ed hanno un attacco portagomma con un diametro esterno di 7 mm. La massima pressione d'esercizio è di 250 bar e la temperatura massima e di 90° C o 194° F.

This has a specialized function of mixing up two fluid products by means of Venturi's suction system. It is supplied with a flow-rate range of 8 to 20 litres per minute as well as with the inlets having a 3/8" male or female Gas tapered (BSPT - UNI 339) threaded size.
The outlets on the contrary have only male pipe connections with either a 3/8" or a 1/2" size. It has a 7mm external diametre for its single hose shank, a maximum of a 250 bar operating pressure as well as maximum temperature of 90° C or 194° F.

Tipi - *Types*



IN3812





IN 3812 con valvola di regolazione e chiusura
IN3812 with control and shut off valve

Punte per colla tipo - R16898 - *Liquid glue spray tip types*

Punte speciali per la spruzzatura di colle liquide e applicazioni similari. Sono disponibili con 1, 2 o 3 fori calibrati di precisione e sono intercambiabili con tutte le punte della serie R1. Vedere pagg. 112÷116 per i corpi e le ghiere di fissaggio.

This has a special spray tip for liquid glue spraying and for other similar applications. They are supplied with either one, two or three calibrated orifices and are also interchangeable with the R1 spray tip series. See pages 112÷116 for basic bodies and retainer caps.

Corpo maschio
Male body

Corpo femmina
Female body

Punte
Tips

Ghiera
Retainer cap





R16898



RR16898

Ugello per la produzione di ghiaccio in cubetti tipo - AW15020 - *"Ice-block" spray nozzle type*

Progettato per la produzione di cubetti di ghiaccio trasparenti nell'industria della ristorazione. Viene montato con una semplice pressione in un foro del diametro di 9,5 mm ed ha un ottimo funzionamento con basse pressioni di 0,1~0,2 bar. Viene stampato in hostaform neutro idoneo per l'industria alimentare.

This model is designed to be used on appliances for the production of small size transparent ice-blocks in the catering sector and is mounted by being simply pressed into a 9,5 mm diametre hole. It is made of a purely neutral hostaform, suitable for the food processing industry and its excellent function accurs at a low pressure range of about 0,1 to 0,2 bars.



AW15020

Installazione tipica - *Typical installation*